

Portable inspection camera

مشخصات محصول

3.5" TFT LCD Industrial Endoscope همراه با دوربین ۱۰ میلیمتری، تصویر در صفحه نمایش می تواند میکس ویا چرخش ۱۸۰ درجه ای داشته باشد. زاویه دید افقی دوربین ۵۴ درجه می باشد. به علاوه شما می توانید برای بازرسی مناطق زیر آب، شکاف ها و حفره ها به آسانی از آن استفاده کنید، دارای **IP67**. کابل استاندارد و انعطاف پذیر **1m (3.3ft)** به شما اجازه جستجو را به آسانی می دهد. همچنین کابل انتخابی اضافی (**3m / 9.9 ft**) به شما این امکان را می دهد که نقاط بازرسی بیشتری را مورد بررسی قرار دهید.

خصوصیات

- امکان بررسی مناطقی که دسترسی به آن دشوار است .
- **3.5" TFT LCD** مانیتور
- ابعاد لنز دوربین : **10mm**
- چرخش **180°** تصویر
- امکان بازرسی مکان های غیر قابل دسترس و کوچک
- دارای طراحی ساده ،انعطاف پذیر و استفاده آسان .
- رزولوشن صفحه تصویر: **320 x 240 pixels**
- صفحه نمایش **LCD** با روشنی و کنتراست قابل تنظیم.
- قابلیت تنظیم روشنی دوربین .
- قابلیت تغییر رنگ صفحه نمایش به سیاه و سفید .
- ضد آب **IP67**
- همراه با آینه، قلاب و **magnet tips**
- همراه با نشانگر باتری
- تنظیم روشنایی (**6levels**)
- **0 Lux**
- طول عمر لامپ **8000hrs**
- طول کابل قابل انعطاف: **1 meter cable length**
- **Min.Bending Radius : 10cm in diameter**
- دمای عملیاتی: **-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)**
- دمای نگهداری: **-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)**
- میزان رطوبت: **15 ~ 85%RH**
- ضد آب: **IP67 (insertion tube and tip)**
- **Hazardous Environments : Not rated for use in hazardous environments**
- رنج دمای کار: **-10 ~ 50°C**
- رنج دمای نگهداری: **0 ~ 40°C**
- **Power Supply : 4 x 1.5 AA Battery (not included)**

IMIS Co,

شرکت بین المللی محافظان صنعت، معدن

Set includes

- 1 x 3.5" TFT LCD Endoscope / Borescope
- 1 x Standard 1M Cable w/ 10mm diameter
- 1 x Hand-strap
- 1 x Mirror Tip
- 1 x Magnet Tip
- 1 x Hook Tip
- 1 x English User's Manual
- Standard Packaging Box



آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب - بزرگراه ستاری شمالی - بعد از باهنر - نبش کوچه رجب - ساختمان داروخانه مروستی - پلاک ۴۷ - طبقه ۱ - واحد ۶

تلفن : ۰۲۱-۴۴۴۲۵۹۱۵-۴۴۴۵۰۹۲۰ فکس : ۰۲۱-۴۴۴۲۵۹۱۵

IMIS Co,

شرکت بین المللی محافظان صنعت، معدن

Camera	
10mm Diameter Len (8.5mm/5.5/4.5/3.9mm optional)	
Image Sensor	Optical format CMOS image sensor
Pixel Count	640x480(320x240 optional)
Exposure	30mm-80mm
Auto White Balance	Automatic
Distortion	<3.7%
Power Consumption	1.8-2.2.6W
Housing material	Aluminum
Field of View(FOV)	54°

Insertion tube	
Total Length	1000mm
Tube Length	880mm
Tube Dia.	6.8mm (5.5mm optional)

Light Source	
Number of Lamps	4PCS (2PCS for 4.5mm and 3.9mm len)
Brightness Control	Adjustable (6 Levels)
Lamp Type	LED
Minimum Illumination	0-LUX
Lamp Life	8000hrs.



ب - ساختمان داروخانه مروستی - پلاک ۴۷ - طبقه ۱ - واحد ۶

آدرس : ت

تلفن : ۰۲۱-۴۴۲۵۹۱۵-۴۴۴۵۰۹۲۰ فکس : ۰۲۱-۴۴۲۵۹۱۵