



پمپ روغن دستی، مدل SYB-80

این پمپ دارای خصوصیتی همچون وزن سبک، اندازه کوچک و ساختار ساده بوده که موجب می گردد تعمیر و نگهداری آن با سهولت انجام گیرد.



پمپ روغن پنوماتیکی مدل QYB-0.45/70

این پمپ با هوای فشرده و توسط یک جفت پمپ قدرتمند کار می کند به طوریکه با ایجاد جریان قوی روغن و فشار بالای نیروی خروجی، باعث افزایش راندمان کار و عدم نیاز کاربر به استفاده از نیروی دست می گردد.



پمپ روغن برقی معدنی مدل KDB-0.63/63

این پمپ با وجود اندازه کوچک و ساختار ساده خود، عملکرد پایداری داشته و به راحتی تعمیر و نگهداری می شود. استفاده از آن در صورت عدم وجود باد در تونلها امکان پذیر است.

Specifications	SYB—80A		QYB-0.45/70			KDB0.63/63
Output Oil Pressure (N/mm ²)	63	21	0.35	7	70	63
Oil Available Cub	2.3 (ml/time)	12.5 (ml/time)	13.9 (l/min)	1.7 (l/min)	0.45 (l/min)	0.63 (l/min)
Manual Power (N)	360					
Air Pressure (N/mm ²)			0.4 - 0.7			
Outlet Pressure (N/mm ²)	0 - 80		20 - 70			0 - 63
Air Consumption (l/s)			≤18 (when compressed air is 0.7MPa)			
Power Source Voltage (V)						380 / 660
Oil Tank Capacity (liter)	3.25		13			8
Electric Motor Power (kW)						0.75
Noise Level (dB)			≤80 (when air pressure is 0.7MPa)			
Main Frame Weight (kg)	7.5		33			43