



ریب بولترهای پنوماتیکی، سری MQTB

به منظور کاهش نیروی اعمالی توسط کاربر و افزایش کارایی نیروی انسانی، ریب بولترهای پنوماتیکی سری MQTB بر اساس دستگاه حفاری قابل حمل، طراحی گردیده است. این ماشین دارای مزایایی از جمله استفاده آسان، عملکرد پایدار و عدم وجود ضد گشتاور به منظور محافظت از وزن بدنه می باشد. در مقایسه با تجهیزات حفاری پنوماتیکی مشابه، این دستگاه دارای گشتاور و قدرت بیشتری است و بویژه برای چال زنی در تونل های زغالی سخت و حفر تونل در توده های زغالسنگ با سختی زیاد، مورد استفاده قرار می گیرد.

Specifications		MQTB-70/1.7
Suitable Pressure (N/mm ²)		0.4~0.63
Rated Air Pressure (N/mm ²)		0.5
Rated Torque (Nm)		70
Rated Rotation Speed (rpm)		240
Leg Pushing Power (kN)	III	5.0
	II	3.7
	I	2.6
Idle Pushing Speed (mm/s)		500
Maximum Output Power (kW)		1.7
Idle Rotation Speed (rpm)		780
Start Torque (Nm)		100
Stall Torque (Nm)		110
Maximum Loading Torque (Nm)		≤95
Air Consumption (m ³ /min)		2.5
Noise Level (dB)		≤90
Weight (kg)		35
Maximum Height (mm)		3055
Minimum Height (mm)		1255
Drill Tail Dimension (mm)		19 / 22