



روف بولترهای پنوماتیکی، سری MQT

سری روف بولترهای پنوماتیکی MQT همواره دارای اهمیت ویژه‌ای جهت نگهداری سقف معادن در کشور چین بوده‌اند. بویژه اینکه به دلیل دارا بودن خصوصیتی نظیر قدرت خروجی بیشتر، سرعت دوران و قدرت حفاری بالاتر، عملکرد مناسب و تعمیر و نگهداری مطلوب به دلیل وجود سوپاپ کنترل هوا و آب و نیز به لحاظ دارا بودن یک صدا خفه‌کن خاص، برای ایجاد شرایط کاری مطلوب‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

سری بولترهای MQT دارای هفت مدل MQT-90/2.3A, MQT-100/3.1, MQT-110/2.8, MQT-120/3.0 و MQT-130/3.2 می‌باشد و هر مدل قابلیت تجهیز شدن به راد حفاری توسط دو نوع اتصال B19 و B22 را دارا می‌باشد. علاوه بر این، ما قادریم انواع سرمت‌های حفاری و رادهای متناسب با درجه سختی توده سنگ مورد نظر شما را فراهم کنیم.

Specifications		MQT-90/2.3A			MQT-100/3.1			MQT-110/2.8			MQT-120/3.0			MQT-130/3.2		
Suitable Pressure Range (N/mm²)		0.4-0.63			0.4-0.63			0.4-0.63			0.4-0.63			0.4-0.63		
Rated Pressure (N/mm²)		0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		
Rated Torque (Nm)		90			100			110			120			130		
Rated Rotation Speed (rpm)		240			280			240			240			240		
Leg Propulsion (kN)	III	9.8			8.4			8.4			8.4			8.4		
	II	6.7			6.7			6.7			6.7			6.7		
	I	5.2			5.2			5.2			5.2			5.2		
Idle Pushing Speed (mm/s)		400			400			400			400			400		
Maximum Output Power (kW)		2.3			3.1			2.8			3			3.3		
Idle Rotation Speed (rpm)		650			900			700			700			700		
Stall Torque (Nm)		230			180			230			240			240		
Maximum Loading Torque (Nm)		220			170			220			230			230		
Flush Water Pressure (N/mm²)		0.6 - 1.2			0.6 - 1.2			0.6 - 1.2			0.6 - 1.2			0.6 - 1.2		
Air Consumption (M³/min)		≤3.2			≤3.8			≤3.6			≤3.8			≤3.8		
Noise Level (dB)		≤90			≤90			≤90			≤90			≤90		
Leg Type		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Weight (kg)		46	48	50	45	47	49	48	52	50	48	50	52	48	50	52
Maximum Height (mm)		2540	3020	3588	2566	3046	3614	2552	3032	3600	2552	3032	3600	2552	3032	3600
Minimum Height (mm)		1163	1283	1425	1189	1309	1451	1175	1295	1437	1175	1295	1437	1175	1295	1437
Hexagonal Drilling Rod		B19 (mm)			Length According to Customer's Need			Screw Thread Size			M 14×1.5					
		B22 (mm)									M 16×2					
Drilling Bit		Standard (mm)			27, 28, 30, 32, 38, 42 & 44			Screw Thread Size			M 14×1.5					
											M 16×2					

آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب - بزرگراه ستاری شمالی - بعد از باهنر - نیش کوچه رجب - ساختمان داروخانه مروستی - پلاک ۴۷ - طبقه ۱ - واحد ۶

تلفن : ۰۲۱-۴۴۴۲۵۹۱۵-۴۴۴۵۰۹۲۰ فکس : ۰۲۱-۴۴۴۲۵۹۱۵