



دستگاه حفاری پنوماتیکی قابل حمل، مدل ZQSJ-80

مجموعه ماشین های پنوماتیکی قابل حمل ZQSJ-80 یک نام تجاری جدید در بازار ماشین های حفاری قابل حمل است، وزن آن ۱۳ کیلوگرم می باشد، و گشتاوری بالاتر از ۸۰ Nm ، قدرتی بیشتر از ۲/۸ kw و دو نوع ۳ kw دارد. این ماشین دارای ماهیت ضد انفجاری، گشتاور بزرگ، سرعت چرخش زیاد، وزن سبک، اندازه کوچک، کارایی بالا، ساختار ساده، سرویس و نگهداری آسان و ... می باشد. و برای اکتشاف، زهکشی گاز، تزریق آب، کاهش فشار، روف بولتینگ و ... مناسب است.

Specifications	ZQSJ-80/2.8S			ZQSJ-80/3.0S		
Suitable Pressure (N/mm²)	0.4~0.63			0.4~0.63		
Rated Pressure (N/mm²)	0.5			0.5		
Rated Torque (Nm)	80			80		
Rated Rotation Speed (rpm)	335			358		
Maximum Output Power (kW)	2.8			3.0		
Maximum Loading Rotation Torque (Nm)	115			130		
Driving Start Torque (Nm)	125			125		
Driving Stall Torque (Nm)	130			140		
Air Consumption (m³/min)	≤4.8			≤4.8		
Idle Rotation Speed (rpm)	950			950		
1/2 Idle Rotation Speed (rpm)	475			475		
1/2 Idle Rotation Torque (Nm)	50			50		
Noise Level (dB)	≤95			≤95		
Weight (kg)	13			13		
Drilling Tail Dimensions (mm)	13×13 (square)			13×13 (square)		
Maximum Boring Diameter (mm)	110			110		
Flush water Pressure (N/mm²)	0.6 - 1.2			0.6 - 1.2		
Drilling Tail Size (mm)	13×13 / 18×18 (square)					
Diameter of High Efficiency Screw Drilling Rod (mm)	76	69	42	76	69	42
Diameter of High Efficiency Screw Drilling Bit (mm)	82	76	44	82	76	44